

## Cadillac CTS MY 2008 - Caractéristiques techniques

MOTEUR/BOÎTE DE VITESSES	2.8L V6	3.6L V6	3.6L V6 AWD
Cylindrée (cm³)	2792	3564	3564
Nombre de cylindres	6	6	6
Alésage x course (mm)	89 x 74,8	94 x 85,6	94 x 85,6
Nombre de soupapes	24	24	24
Emplacement de l'arbre à cames	DACT	DACT	DACT
Type de carburant	Sans plomb (95 RON recommandé)	Sans plomb (95 RON recommandé)	Sans plomb (95 RON recommandé)
Type de transmission	Propulsion Boîte manuelle à 6 rapports/automatique à 6 rapports avec commande manuelle	Propulsion Boîte automatique à 6 rapports avec commande manuelle	Propulsion Boîte automatique à 6 rapports avec commande manuelle
Boîte de vitesses			
<b>PERFORMANCES (données préliminaires)</b>			
Puissance (kW/ch/min <sup>-1</sup> )	155/211/6800	229/311/6400	229/311/6400
Couple maxi.(Nm/min <sup>-1</sup> )	246/3600	374/5200	374/5200
Vitesse maximale (km/h) - boîte man./auto.	226/225	249/241	225
Accélération 0-100 km/h (s) - boîte man./auto.	8,3/9,0	6,3/6,3	6,7
Consommation de carburant (l/100 km) <sup>1</sup>			
- urbaine	à dét.	16,6	16,8
- extra-urbaine	à dét.	7,9	8,0
- combinée	à dét.	11,1	11,2
Émissions combinées de CO <sub>2</sub> (g/km) <sup>1</sup>	à dét.	264	267
<b>POIDS (données préliminaires)</b>			
Poids à vide (kg) <sup>2,3</sup> - boîte man./auto.	à dét.	1788/1798	1882
Poids maxi autorisé (kg) - boîte man./auto.	à dét.	2360/2360	2425
Poids maxi autorisé d'une remorque - freinée (kg)	à dét.	à dét.	à dét.
Poids maxi autorisé d'une remorque - non freinée (kg)	à dét.	à dét.	à dét.
Poids maxi autorisé de la combinaison - freinée (kg)	à dét.	à dét.	à dét.
Charge verticale maxi sur la boule de remorquage (kg)	à dét.	à dét.	à dét.
Poids maxi autorisé sur le toit (kg)	-	-	-
Charge utile maxi (kg) <sup>4</sup>	à dét.	572/562	543
<b>DIMENSIONS (données préliminaires)</b>			
Longueur totale (mm)	4860	4860	4860
Largeur totale (mm)	1842	1842	1842
Hauteur totale (mm)	1464	1464	1463
Empattement (mm)	2880	2880	2880
Garde au sol mini. (mm)	150	150	148
Voie (mm)			
- avant	1569	1569	1569
- arrière	1575	1575	1575
Garde au toit (mm)			
- avant	986	986	986
- arrière	944	944	944
Espace aux jambes (mm)			
- avant	1078	1078	1078
- arrière	913	913	913
Espace aux épaules (mm)			
- avant	1441	1441	1441
- arrière	1390	1390	1390
Espace aux hanches (mm)			
- avant	1400	1400	1400
- arrière	1375	1375	1375
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	10,96	10,96	11,10
Volume de chargement ISO (l)	373	373	373
Capacité du réservoir de carburant (l)	68	68	68
<b>ROUES (données préliminaires)</b>			
Jantes (pouces)	18 x 8.5J	18 x 8.5J	18 x 8.5J
Pneus	235/50/R18	235/50/R18	235/50/R18

1) Conformément à 1999/100/CE. L'équipement en option, l'entretien, le style de conduite, l'état de la route et les conditions atmosphériques peuvent modifier les résultats officiels.

2) Poids à vide minimum. Chiffres conformes à la Directive de la CE. Poids à vide sans conducteur et comprenant le liquide de refroidissement, les huiles, carburant, roue de secours et outillage.

3) Basé sur le poids minimum en état de marche moins 75 kg.

4) Si le poids à vide augmente, la charge utile diminuera dans la même proportion.